



		Brother DCP-8060
Digitaler Kopierer		
Kopiergeschwindigkeit		Bis zu 28 Kopien/Minute
Aufwärmzeit		< 18 Sekunden
Zeit für 1. Kopie		< 10,5 Sekunden
Kopierauflösung		Bis zu 1.200 x 600 dpi
Vorlageneinzug (ADF)		Bis zu 50 Blatt
Vorlagenglas (Flachbett)		DIN A4 Überformat
Vergrößern/Verkleinern		25 - 400 % in 1 %-Schritten
Mehrfachkopien		Bis zu 99 Kopien
Display		Hintergrundbeleuchtet, 5-zeilig
Laserdrucker		
Prozessor		NEC VR5500 266 MHz
Druckgeschwindigkeit		Bis zu 28 Seiten/Minute
Zeit für 1. Ausdruck		< 8,5 Sekunden
Druckauflösung	Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP	Echte 1.200 x 1.200 dpi
	Mac OS 91-9.2, OS X 10.2.4 oder neuer	Echte 1.200 x 1.200 dpi über PostScript PPD
	Linux*	600 x 600 dpi
	DOS	
Speicher	Standard / Optional	32 MB / Bis zu 544 MB über einen freien 144 pin DIMM-Slot
Emulationen (Druckersprachen)		PCL 6, PostScript 3, Epson FX-850, IBM Proprinter XL
Integrierte Barcodes		Code39, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, EAN-128, Codabar, FIM (US-PostNet), ISBN, Code128
Schnittstellen		USB 2.0 Hi-Speed, IEEE1284 Parallel
Farbscanner		
Scanauflösung	Interpoliert / Optisch	19.200 x 19.200 dpi / 600 x 2.400 dpi
Farbtiefe	Intern / Extern	48 Bit / 24 Bit
Graustufen		256
Scan-to-Funktionen	Windows 98/Me/2000/XP	Scan-to-E-Mail/Datei/Bild/Text
Sicherheit		
Einstellsperre		Aktivierung über 4-stellige PIN, Sperrung von Funktionseinstellungen
Benutzersperre		Sperrung von bestimmten Funktionen (Kopieren, PC-Druck, Scannen) Bis zu 25 individuelle Benutzer und ein allgemeiner Benutzer können vom Administrator mit Namen und Kennwort angelegt werden
Papier Management		
Papierzuführung	Standard / Optional	250 Blatt Kassette / 250 Blatt Kassette (LT-5300)
	Multifunktionszufuhr	50 Blatt
Papierausgabe	Face down	150 Seiten
Duplex		Automatisch inkl. Broschürendruckfunktion
Druckmedien		
Medienart	Standard / Optional	Normalpapier, Recycling Papier, OHP-Folien / Normalpapier, Recycling Papier
	Multifunktionszufuhr	Normalpapier, Recycling Papier, Umschläge, Etiketten, OHP-Folien
Mediengewicht	Standard / Optional	60 - 105 g/m ²
	Multifunktionszufuhr	60 - 161 g/m ²
	ADF	64 - 90 g/m ²
Medien Formate	Standard / Optional	A4, A5, A6, B5 (ISO), B6 (ISO), Letter, Executive, Legal / A4, A5, B5 (ISO), Letter, Executive, Legal
	Multifunktionszufuhr	Benutzerdefiniert: 69,9 x 116 mm - 215,9 x 406,4 mm (BxH)
	ADF	Benutzerdefiniert: 148,0 x 148,0 mm - 215,9 x 355,6 mm (BxH)
Allgemein		
Abmessungen		531 x 475 x 450 mm (BxHxT)
Gewicht		16,7 kg ohne Verbrauchsmaterial
Leistungsaufnahme	Kopieren	660 W
	Stand-by	85 W
	Sleep	15 W
Betriebsgeräusch	Schalldruckpegel Kopieren	55 dBA
	Schalldruckpegel Stand-by	30 dBA
Lieferumfang		
Gerät		DCP-8060 inkl. 3 Jahre Vor-Ort-Herstellergarantie
Toner		TN-3130 für 3.500 Seiten bei 5% Deckung
Trommel		DR-3100 für ca. 25.000 Seiten
Dokumentation		Installationsanleitung, Benutzerhandbuch auf CD-ROM
Software		MFL Pro Suite CD inkl. Scansoft PaperPort 9.0SE
Treiber	Drucken, Scannen	Windows 98/ME/NT4.0/2000/XP und Mac OS 9.1-9.2, OSX 10.2.4 oder höher
Kabel		Stromanschlusskabel
Optionales Verbrauchsmaterial / Zubehör		
Jumbo-Toner		TN-3170 für 7.000 Seiten bei 5% Deckung
2. Papierkassette		LT-5300 für 250 Blatt (max. 1x nachrüstbar)